

**PHILIPS**

LED-Topseller

**Schon gesehen?  
Das sind die  
Philips-Topseller für  
jede Anwendung!**



Die Marke für Beleuchtung von ©signify

# LED-Feuchtraumleuchten - auch mit MultiLumen erhältlich!

Produktbezeichnung Ersatz für L x B x H (mm) DEHA Bestell-Nr.

## CoreLine LED-Feuchtraumleuchte



**BETTER** **160 lm/W** Bis zu **100.000h** (L70) **50.000h** (L80) Nutzlebensdauer **5 Jahre** Garantie

- Einfache und schnelle Montage dank horizontal verschiebbarer Montagebügel
- Breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht mit Deckenaufhellung ohne sichtbare LED-Punkte, bis 12.000 lm
- Gleichspannungsgesiegt und flimmerfrei
- Abnehmbare satinierte, prismatische Abdeckung aus Polycarbonat
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie

### CoreLine LED-Feuchtraumleuchte, mit satiniertes, prismatischer Abdeckung, All-in, MultiLumen 2-in-1, schaltbar (PSU)

WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	1x 36W / 2 x 36W	2.700 / 4.500 <sup>1</sup>	18 / 32	150 / 141	4.000	Optional <sup>2</sup>	-	1215 x 80 x 76	7013276
WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	1x 58W / 2 x 58W	3.700 / 6.000 <sup>1</sup>	25 / 43	148 / 140	4.000	Optional <sup>2</sup>	-	1515 x 80 x 76	7013278

### CoreLine LED-Feuchtraumleuchte, mit satiniertes, prismatischer Abdeckung, schaltbar (PSU)

WT120C G2 LED20S/840 PSU L600 BN	2x 18W	2.000	12,8	156	4.000	Optional <sup>2</sup>	-	665 x 80 x 76	7237816
WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	1x 36W	2.700	21	129	4.000	Optional <sup>2</sup>	-	1215 x 80 x 76	7013273
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	2x 36W / 1 x 58W	4.000	29	138	4.000	Optional <sup>2</sup>	-	1215 x 80 x 76	7013275
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	1x 58W	3.400	24	142	4.000	Optional <sup>2</sup>	-	1515 x 80 x 76	7013274
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	2x 58W / 2 x 49W	6.000	43	140	4.000	Optional <sup>2</sup>	-	1515 x 80 x 76	7013277
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	2x 80W	8.000	57	140	4.000	Optional <sup>2</sup>	-	1515 x 80 x 76	7013279

### CoreLine LED-Feuchtraumleuchte, mit satiniertes, prismatischer Abdeckung, DALI-regelbar (PSD)

WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	2x 18W	1.900	16	119	4.000	Optional <sup>2</sup>	DALI	665 x 80 x 76	4828841
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1x 36W	2.700	22	123	4.000	Optional <sup>2</sup>	DALI	1215 x 80 x 76	4828842
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	2x 36W / 1 x 58W	4.000	30	133	4.000	Optional <sup>2</sup>	DALI	1215 x 80 x 76	4828844
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1x 58W	3.400	26	131	4.000	Optional <sup>2</sup>	DALI	1515 x 80 x 76	4828843
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	2x 58W / 2 x 49W	6.000	46	130	4.000	Optional <sup>2</sup>	DALI	1515 x 80 x 76	4828845
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	2x 80W	8.000	62	129	4.000	Optional <sup>2</sup>	DALI	1515 x 80 x 76	5630640

### CoreLine High Lumen Output LED-Feuchtraumleuchte, mit satiniertes, prismatischer Abdeckung, schaltbar (PSU)

WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	2x 36W / 1 x 58W	4.000	25	160	4.000	Optional <sup>2</sup>	-	665 x 80 x 76	7237817
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	2x 58W / 2 x 49W	6.000	37,5	160	4.000	Optional <sup>2</sup>	-	1215 x 80 x 76	7237818
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	2x 80W	8.000	50	160	4.000	Optional <sup>2</sup>	-	1215 x 80 x 76	7237819
WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	> 2x 80W	10.000	62	161	4.000	Optional <sup>2</sup>	-	1515 x 80 x 76	7237820
WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	> 2x 80W	12.000	75	160	4.000	Optional <sup>2</sup>	-	1515 x 80 x 76	7237821

## CoreLine LED-Feuchtraum-Rohrleuchte



**BETTER** **139 lm/W** Bis zu **50.000h** (L80) **100.000h** (L65) Nutzlebensdauer **5 Jahre** Garantie

- Ammoniakbeständige LED-Feuchtraumleuchte aus PMMA
- Sehr hoher Schutz gegen Staub und Wasser (IP67 / IP69K)
- Einfache und schnelle Montage dank flexibel positionierbarer Montageklammern
- Breitstrahlende, stufenlos drehbare Opaloptik ohne sichtbare LED-Punkte
- Bauseitige Durchgangsverdrahtung
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie

### Feuchtraumleuchte, mit opalem Rohr aus PMMA, schaltbar (PSU), mit Durchgangsverdrahtung (TW1)

WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	2x 36W	5.000	39	128	4.000	3-pol.	-	1340 x 78 x 77	6889074
WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	1x 58W / 1 x 49W	3.900	28	139	4.000	3-pol.	-	1640 x 78 x 77	6889076
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	2 x 58W / 2 x 49W	7.000	54	130	4.000	3-pol.	-	1640 x 78 x 77	6889075

<sup>1</sup> Fabrikestellung  
<sup>2</sup> Optional bei jedem Produkt möglich (siehe Hinweise Montageanleitung)  
 Technische Hinweise und Erklärung der verwendeten Symbole auf Seite 7

Produktbezeichnung Ersatz für L x B x H (mm) DEHA Bestell-Nr.

## Ledinaire LED-Feuchtraumleuchte Classic



**GOOD** **137 lm/W** Bis zu **50.000 h** Nutzlebensdauer (L70) **3 Jahre** Garantie

- Einfache und schnelle Montage dank horizontal verschiebbarer Montagebügel
- Breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht mit Deckenaufhellung ohne sichtbare LED-Punkte

### Feuchtraumleuchte, All-in, MultiLumen 2-in-1, schaltbar (PSU), Einzelleuchte oder mit integrierter Durchgangsverdrahtung (TW1)

WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	1x 36W / 2 x 36W	2.900 / 4.800 <sup>1</sup>	23 / 42	126 / 114	4.000	-	-	1207 x 71 x 74	7013280
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	1x 58/49W / 2 x 58 / 49W	4.100 / 6.800 <sup>1</sup>	30 / 53	137 / 128	4.000	-	-	1507 x 71 x 74	7013282

## Ledinaire LED-Feuchtraumleuchte



**GOOD** **125 lm/W** Bis zu **50.000 h** Nutzlebensdauer (L75) **3 Jahre** Garantie

- Modern und schlank konzipierte LED-Feuchtraumleuchte aus Polycarbonat
- Einfache und schnelle Montage dank vollständig verschiebbarer Montagebügel
- Werkzeuglose Installation dank von außen zugänglicher Steckanschlussklammern
- Diffus, komfortables Licht mit Deckenaufhellung ohne sichtbare LED-Punkte

### Feuchtraumleuchte, schaltbar (PSU), Einzelleuchte oder mit integrierter Durchgangsverdrahtung (TW1)

WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	2x 18W	1.800	15	120	4.000	-	-	611 x 64 x 55	6107668
WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	1x 36W	2.500	20	125	4.000	3-pol.	-	1211 x 64 x 55	6115515
WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	1x 58W	3.400	28	121	4.000	3-pol.	-	1511 x 64 x 55	6115517
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	2x 36W	3.600	30	120	4.000	3-pol.	-	1262 x 64 x 55	6107671
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	2x 58W / 2 x 49W	5.600	46	122	4.000	3-pol.	-	1562 x 64 x 55	6107672

## Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8-LEDtube-Lampen



**GOOD** **3 Jahre** Garantie

- Robuste Feuchtraumleuchte für ein oder zwei T8-LED-tubes aus Polycarbonat
- Hohe Betriebssicherheit dank integrierter Feinsicherung
- Einfache und schnelle Montage dank flexibel verschiebbarer Montagebügel

### Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8-LEDtube-Lampen mit Sockel G13, direkt an 230V

WT050C 1xTLED L600	1x 18W	abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe	670 x 69 x 70	7196123
WT050C 2xTLED L600	2x 18W	abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe	670 x 93 x 70	7196124
WT050C 1xTLED L1200	1x 36W	abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe	1280 x 69 x 70	6121391
WT050C 2xTLED L1200	2x 36W	abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe	1280 x 93 x 70	6121392
WT050C 1xTLED L1500	1x 58W	abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe	1580 x 69 x 70	6121393
WT050C 2xTLED L1500	2x 58W	abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe	1580 x 93 x 70	6121394

<sup>1</sup> Fabrikestellung  
 Technische Hinweise und Erklärung der verwendeten Symbole auf Seite 7

# Unsere meistverkauften LED-Panel

Produktbezeichnung	Ersatz für	Im	W	Im/W	K	UGR <sub>a</sub>	L x B x H (mm)	DEHA Bestell-Nr.
--------------------	------------	----	---	------	---	------------------	----------------	------------------

## CoreLine LED-Panel

**BETTER** All-in MultiLumen 3-in-1 MultiColour 3-in-1 **141 lm/W** Bis zu **100.000 h** (L80/75) **50.000 h** (L90) Nutzlebensdauer **5 Jahre** Garantie **EPD**

- Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen, Modul 600 und 625
- Aluminiumrahmen: weiß lackiert (ähnlich RAL 9003); Leuchtenoberseite: Stahlblech, weiß lackiert
- BAP-taugliche Mikroprismenoptik (OC) konform EN12464-1: UGR<sub>a</sub> ≤ 19; L65° ≤ 3.000 cd/m<sup>2</sup> und opale Optik (NOC): UGR<sub>a</sub> 22
- Mit Steckanschlussklemme/mit QuickConnector (All-in-Version) für schnelle Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Zubehör für Deckeneinbau, -anbau und Pendelmontage

### CoreLine LED-Einlegeleuchte, All-in, MultiColour/MultiLumen 9-in-1, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR<sub>a</sub> 19 (OC)

RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	4x 14 / 18W	3.000K: 2.900 / 3.350 / 4.000 3.500K: 3.100 / 3.600 / 4.300 4.000K: 3.100 / 3.600 / 4.300	22/26/31 22/26/31 22/26/31	132/129/129 141/138/139 141/138/139	3.000 / 3.500 / 4.000 <sup>1</sup>	19	-	620 x 620 x 35/61 <sup>2</sup>	7237840
--	-------------	---	----------------------------------	---	------------------------------------	----	---	--------------------------------	---------

### CoreLine LED-Einlegeleuchte, All-in, MultiColour/MultiLumen 9-in-1, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSD), UGR<sub>a</sub> 19 (OC)

RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	4x 14 / 18W	3.000K: 2.900 / 3.350 / 4.000 3.500K: 3.100 / 3.600 / 4.300 4.000K: 3.100 / 3.600 / 4.300	22/26/31 22/26/31 22/26/31	132/129/129; 141/138/139; 141/138/139	3.000 / 3.500 / 4.000 <sup>1</sup>	19	DALI	620 x 620 x 35/61 <sup>2</sup>	7237841
--	-------------	---	----------------------------------	---	------------------------------------	----	------	--------------------------------	---------

### CoreLine LED-Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit schaltbarem (PSU) oder regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), UGR<sub>a</sub> 19 (OC)

RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	4x 14 / 18W	3.600	26	138	4.000	19	-	620 x 620 x 35/61 <sup>2</sup>	7237837
RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	4x 14 / 18W	3.600	26	138	4.000	19	DALI	620 x 620 x 35/61 <sup>2</sup>	7237838

### CoreLine LED-Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, opal, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR<sub>a</sub> 22 (NOC)

RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	4x 14 / 18W	3.600	26	138	4.000	22	-	620 x 620 x 34/60 <sup>2</sup>	7237835
----------------------------------	-------------	-------	----	-----	-------	----	---	--------------------------------	---------

### CoreLine LED-Einlegeleuchte - Zubehör

RC159Z SMB W62L62	Decken-Anbaurahmen aus Aluminium (steckbar), weiß lackiert, für alle W62L62 Versionen, Rahmenhöhe: 76 mm								7237855
RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	Einbauklemmen für gesägte Decken – VPE 4 Stück, pro Leuchte werden 4 Klemmen benötigt.								7233241

## Ledinaire Panel

**GOOD** All-in MultiColour 3-in-1 **121 lm/W** Bis zu **50.000 h** Nutzlebensdauer (L80) **3 Jahre** Garantie **EPD**

- Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen, Modul 625
- Aluminiumrahmen: weiß lackiert (ähnlich RAL 9003); Leuchtenoberseite: Stahlblech, weiß lackiert
- BAP-taugliche Mikroprismenoptik (OC) konform EN12464-1: UGR<sub>a</sub> ≤ 19; L65° ≤ 3.000 cd/m<sup>2</sup>
- Mit Steckanschlussklemme für schnelle Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Zubehör für Deckeneinbau und Deckenanbau

### Ledinaire LED-Einlegeleuchte, All-in, MultiColour 3-in-1, BAP-tauglich, quadratisch, Modul 625, mit schaltbarem (PSU), elektronischem Betriebsgerät, UGR<sub>a</sub> 19 (OC)

RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC	4x 14 / 18W	3.000K: 3.400 3.500K: 3.600 4.000K <sup>1</sup> : 3.600	30/30/30	113/120/120	3.000 / 3.500 / 4.000 <sup>1</sup>	19	-	620 x 620 x 35/60 <sup>2</sup>	7237863
------------------------------------	-------------	---	----------	-------------	------------------------------------	----	---	--------------------------------	---------

### Ledinaire LED-Einlegeleuchte, BAP-tauglich, quadratisch, Modul 625, mit schaltbarem (PSU) oder DALI-regelbarem (PSD), elektronischem Betriebsgerät, UGR<sub>a</sub> 19 (OC)

RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC	4x 14 / 18W	3.400	28	121	4.000	19	-	620 x 620 x 35/60 <sup>2</sup>	7237861
RC066B 34S/840 PSD W62L62 OC	4x 14 / 18W	3.400	28	121	4.000	19	DALI	620 x 620 x 35/60 <sup>2</sup>	7237862

<sup>1</sup> Fabrikeinstellung  
<sup>2</sup> Betriebsgerät neben/auf der Leuchte  
Technische Hinweise und Erklärung der verwendeten Symbole auf Seite 7

# Hallenleuchten für Ihr Projekt

Produktbezeichnung	Ersatz für	Im	W	Im/W	K	UGR <sub>a</sub>	L x B x H (mm)	DEHA Bestell-Nr.
--------------------	------------	----	---	------	---	------------------	----------------	------------------

## CoreLine Hallenleuchte

**BETTER** All-in MultiLumen 3-in-1 MultiColour 3-in-1 **159 lm/W** Bis zu **100.000 h** (L75) **50.000 h** (L85) Nutzlebensdauer **5 Jahre** Garantie

- Kompakte und leichte (1,9 – 5,5 kg) LED-Hallenleuchte für einfache Handhabung
- Drei Baugrößen mit vier Leuchtenlichtströmen von bis zu 30.000 lm mit 4.000 K
- Mit schaltbarem (PSU), DALI-Betriebsgerät (PSD) (PSD-Betriebsgerät ist gleichspannungsgerecht)
- Gute Entblendung aufgrund hochpräziser Linsenoptik, die alle Industrieanforderungen erfüllt
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP

### LED-Hallenleuchte, schaltbar (PSU), tiefstrahlend (NB) oder breitstrahlend (WB)

BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	250W HPL	10.500	67	157	4.000	-	290 x 90	6889112
BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	400W HPL / 250W HPI	20.000	126	159	4.000	-	330 x 99	6889114
BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	250W HPL	10.500	67	157	4.000	-	290 x 90	6889111
BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	250W HPL	10.500	67	157	6.500	-	290 x 90	6889119
BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	250W HPL	10.500	67	157	6.500	-	290 x 90	6889120
BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	400W HPL / 250W HPI	20.000	126	159	4.000	-	330 x 99	6889113
BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	400W HPL / 250W HPI	20.000	126	159	6.500	-	330 x 99	6889121
BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	400W HPL / 250W HPI	20.000	126	159	6.500	-	330 x 99	6889122
BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	400W HPI / 250W SON	25.000	157	159	4.000	-	393 x 99	6889127
BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	400W HPI / 250W SON	25.000	157	159	4.000	-	393 x 99	6889128
BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	400W HPI / 250W SON	25.000	157	159	6.500	-	393 x 99	6889129
BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	400W HPI / 250W SON	25.000	157	159	6.500	-	393 x 99	6889130

### LED-Hallenleuchte, DALI-dimmbar (PSD), tiefstrahlend (NB) oder breitstrahlend (WB)

BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	250W HPL	10.500	72	146	4.000	DALI	330 x 99	6889115
BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	250W HPL	10.500	72	146	4.000	DALI	330 x 99	6889116
BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	250W HPL	10.500	72	146	6.500	DALI	330 x 99	6889123
BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	250W HPL	10.500	72	146	6.500	DALI	330 x 99	6889124
BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	400W HPL / 250W HPI	20.000	134	149	4.000	DALI	330 x 99	6889117
BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	400W HPL / 250W HPI	20.000	134	149	4.000	DALI	330 x 99	6889118
BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	400W HPL / 250W HPI	20.000	134	149	6.500	DALI	330 x 99	6889125
BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	400W HPL / 250W HPI	20.000	134	149	6.500	DALI	330 x 99	6889126
BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	400W HPI / 250W SON	25.000	168	149	4.000	DALI	393 x 126	6889131
BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	400W HPI / 250W SON	25.000	168	149	4.000	DALI	393 x 126	6889132
BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	400W HPI / 250W SON	25.000	168	149	6.500	DALI	393 x 126	6889133
BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	400W HPI / 250W SON	25.000	168	149	6.500	DALI	393 x 126	6889134

## Ledinaire Highbay

**GOOD** All-in MultiLumen 3-in-1 MultiColour 3-in-1 **152 lm/W** Bis zu **50.000 h** Nutzlebensdauer (L80) **3 Jahre** Garantie **EPD**

- Kompakte, rotationssymmetrische LED-Hallenleuchte mit breitstrahlender Lichtverteilung und schaltbarem, elektronischem Betriebsgerät (PSU)
- Gleichmäßige, breitstrahlende Lichtverteilung

### LED-Hallenleuchte, schaltbar (PSU), breitstrahlend (WB)

BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	250W HPL / 400W HPL / 250W HPI	15.000 / 22.000 / 28.000 <sup>1</sup>	100 / 145 / 195	150 / 152 / 144	4.000 <sup>1</sup> / 5.000 / 6.500	-	320 x 119	7237928
---	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	------------------------------------	---	-----------	---------

<sup>1</sup> Fabrikeinstellung  
Technische Hinweise und Erklärung der verwendeten Symbole auf Seite 7

# LED-Downlight - auch mit MultiColour erhältlich!

Produktbezeichnung	Ersatz für	Im	W	lm/W	K	DV	Decken-ausschnitt [mm]	Ø x H (mm)	DEHA Bestell-Nr.
--------------------	------------	----	---	------	---	----	------------------------	------------	------------------

## CoreLine LED-Slim Downlight

**BETTER** **All-in MultiColour 2-in-1** **100 lm/W** Bis zu **50.000 h** Nutzlebensdauer (L70) **5 Jahre** Garantie **EPD**

- Sehr gute Farbwiedergabe (Ra 80)
- Als Einbau- oder Anbauvariante erhältlich
- Mit zstl. Anschlussbox auch für die Durchgangsverdrahtung geeignet
- Einfache Reinigung dank einer glatten, geschlossenen Oberfläche
- Raumseitiger IP44 Schutz – auch für Sanitärbereiche geeignet

### CoreLine LED-Slim Downlight: Einbauvariante, schaltbar, All-in, MultiColour 2-in-12

DN145B LED65/830_840 PSU WH	50W Halogen	650	6,5	100	3.000 <sup>1</sup> /4.000	ja	-	68-73	85 x 31	7119174
DN145B LED105/830_840 PSU WH	2x 18W	1.100	11	100	3.000 <sup>1</sup> /4.000	ja	-	152-157	166 x 31	7119175
DN145B LED205/830_840 PSU WH	2x 26W	2.100	21	100	3.000 <sup>1</sup> /4.000	ja	-	203-208	217 x 31	7119176

## Ledinaire LED-Slim Downlight

**GOOD** **All-in MultiColour 3-in-1** **100 lm/W** Bis zu **35.000 h** Nutzlebensdauer (L70) **3 Jahre** Garantie **EPD**

- Schnelle und einfache Installation dank externer Anschlussbox, perfekt geeignet für die Durchgangsverdrahtung
- Als Einbau- oder Anbauvariante erhältlich
- Sehr gute Farbwiedergabe (Ra 80)

### Ledinaire LED-Slim Downlight: Einbauvariante, rund, schaltbar, All-in, MultiColour 3-in-1

DN065B G4 125/830_840_865 PSU-E D150 RD	2x 18W	1.200	12	100	3.000/4.000 <sup>1</sup> /6.500	-	-	150-155	175 x 45	7196121
DN065B G4 205/830_840_865 PSU-E D200 RD	2x 26W	2.000	19	105	3.000/4.000 <sup>1</sup> /6.500	-	-	200-205	225 x 45	7196122

## Ledinaire LED Downlight

**GOOD** **100 lm/W** Bis zu **35.000 h** Nutzlebensdauer (L70) **3 Jahre** Garantie **EPD**

- Preisgünstiges kompaktes Downlight mit modernem Facettenreflektor und zurückversetzter Lichtquelle für hohen Sichtkomfort
- Externes flickerfreies Betriebsgerät
- Raumseitiger IP54 Schutz – auch für Sanitärbereiche geeignet
- Gute Farbwiedergabe (Ra 80)

### Ledinaire LED Downlight, schaltbar

DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	2x 18W	1.200	12	100	3.000	ja	-	150	170 x 82	6641269
DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	2x 18W	1.200	12	100	4.000	ja	-	150	170 x 82	6641270
DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	2x 26W	2.400	24	100	3.000	ja	-	200	225 x 100	6641271
DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	2x 26W	2.400	24	100	4.000	ja	-	200	225 x 100	6641272

<sup>1</sup> Fabrikeinstellung  
Technische Hinweise und Erklärung der verwendeten Symbole auf Seite 7

# LED-Scheinwerfer für jede Anwendung

Produktbezeichnung	Ersatz für	Im	W	lm/W	K	L x B x H [mm]	DEHA Bestell-Nr.
--------------------	------------	----	---	------	---	----------------	------------------

## CoreLine Tempo

**BETTER** **149 lm/W** Bis zu **100.000 h** Nutzlebensdauer (L80) **5 Jahre** Garantie **EPD**

- Entwickelt für den 1:1-Ersatz von konventionellen Scheinwerfern mit Hochdruck-Entladungslampen bis 400 W
- Vorinstalliertes Anschlusskabel (1m) mit Kabelverbinder für schnelle Installation
- Gute Farbwiedergabe (Ra 70: „...4S/730“ Ra 80: „...4S/830..“)
- Hohe Schlagfestigkeit (IK08)

### CoreLine Tempo Scheinwerfer, symmetrischer Optik (S)

BVP111 LED49-4S/730 S	bis zu 70W	4.260	31	137	3.000	287 x 212 x 64	7119186
BVP111 LED51-4S/740 S	bis zu 70W	4.400	31	142	4.000	287 x 212 x 64	7119187

## Ledinaire Scheinwerfer

**GOOD** **All-in MultiColour 3-in-1** **120 lm/W** Bis zu **50.000 h** Nutzlebensdauer (L80) **3 Jahre** Garantie

- Hohe Schlagfestigkeit (IK07: BVP167; IK08: BVP169)
- Sehr gute Farbwiedergabe (Ra 80)
- Vorinstalliertes Anschlusskabel für einfache Installation (1m: 10 bis 50W; 2m: 70 bis 200W)
- Geringes Montagegewicht und hochwertige Verarbeitung

### Symmetrische Optik (SWB), All-in, MultiColour 3-in-1

BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	bis zu 100W (Halogen)	1.200	10	120	3.000/ 4.000 <sup>1</sup> / 6.500	130 x 85 x 31	7196111
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	bis zu 250W (Halogen)	2.400	20	120	3.000/ 4.000 <sup>1</sup> / 6.500	149 x 97 x 31	7196112
BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	bis zu 250W (Halogen)	3.600	30	120	3.000/ 4.000 <sup>1</sup> / 6.500	182 x 133 x 29	7196113
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	bis zu 400W (Halogen)	6.000	50	120	3.000/ 4.000 <sup>1</sup> / 6.500	232 x 173 x 30	7196114
BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	bis zu 250W (HPI)	12.000	100	120	3.000/ 4.000 <sup>1</sup> / 6.500	304 x 220 x 36	7196105
BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	bis zu 250W (HPI)	18.000	150	120	3.000/ 4.000 <sup>1</sup> / 6.500	401 x 282 x 37	7196106
BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	bis zu 400W (HPI)	24.000	200	120	3.000/ 4.000 <sup>1</sup> / 6.500	474 x 336 x 41	7196107

### Symmetrische Optik (SWB), flexibel einstellbarer Bewegungs- und Tageslichtsensor (MDU), All-in, MultiColour 3-in-1

BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	bis zu 100W (Halogen)	1.200	10	120	3.000/ 4.000 <sup>1</sup> / 6.500	162 x 85 x 56	7196116
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	bis zu 250W (Halogen)	2.400	20	120	3.000/ 4.000 <sup>1</sup> / 6.500	181 x 97 x 56	7196117
BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	bis zu 300W (Halogen)	3.600	30	120	3.000/ 4.000 <sup>1</sup> / 6.500	220 x 133 x 56	7196118
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	bis zu 400W (Halogen)	6.000	50	120	3.000/ 4.000 <sup>1</sup> / 6.500	264 x 173 x 57	7196119

### Asymmetrische Optik (AWB), All-in, MultiColour 3-in-1

BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	bis zu 125W (HPI)	10.500	90	117	3.000/ 4.000 <sup>1</sup> / 6.500	232 x 173 x 30	7196108
BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	bis zu 250W (HPI)	15.750	135	117	3.000/ 4.000 <sup>1</sup> / 6.500	401 x 282 x 37	7196109
BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	bis zu 400W (HPI)	21.000	180	117	3.000/ 4.000 <sup>1</sup> / 6.500	474 x 336 x 41	7196110

## Hier finden Sie eine Erklärung der verwendeten Symbole und wichtige technische Hinweise

**All-in (MultiLumen und MultiColour Optionen)**

**Lichtstrom in Lumen Leuchtenlichtstrom**

**Systemleistung in Watt**

**Leuchtenlichtausbeute**

**Ähnlichste Farbtemperatur in Kelvin**

**Durchgangsverdrahtung**

**Unified Glare Rating**

**Dimmbar**

<sup>1</sup> Fabrikeinstellung

