

LINEDO

SICHERHEITSBELEUCHTUNG



LINEDO

Produktübersicht | Module für Sicherheitsbeleuchtung



Lichtband | LINEDO Module zur Rettungswegkennzeichnung


Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK03

Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet (weiß, schwarz) oder eloxiert.
 Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil- oder Kettenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert.

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung

Gehäuse aus robustem Polycarbonat, weiß. Displayscheibe Kunststoff hochtransparent.
 Piktogramm-Set beiliegend.

Lieferbare Farben (X): 2 = weiß, 3 = schwarz, 0 = aluminium eloxiert



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten

Spannungsart: AC

Serienmäßig mit automatischem Selbsttest.



Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar.

Leuchten für zentrale Notstromversorgung

Spannungsart: AC/DC

Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar.



Bestellnummer	Abmessungen [mm]	 [m]	Systemleistung [W]	Akku	 [h]	Überwachung	Preisgruppe 23
Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten							
9503RZ.76X.430.023	L 336, B 62, H 308	23	4,2	NiMh	3	Autotest	
9503RZ.76X.434.023	L 336, B 62, H 308	23	4,2	NiMh	3	MultiDigit	
9503RZ.76X.437.023	L 336, B 62, H 308	23	4,2	NiMh	3	DALI-Sibe	
9503RZ.76X.430.030	L 336, B 62, H 343	30	4,2	NiMh	3	Autotest	
9503RZ.76X.434.030	L 336, B 62, H 343	30	4,2	NiMh	3	MultiDigit	
9503RZ.76X.437.030	L 336, B 62, H 343	30	4,2	NiMh	3	DALI-Sibe	
Leuchten für zentrale Notstromversorgung							
9503RZ.76X.400.023	L 336, B 62, H 308	23	4,5	ohne Akku		Standard	Preisgruppe 24
9503RZ.76X.409.023	L 336, B 62, H 308	23	5,5	ohne Akku		AC-Control	
9503RZ.76X.400.030	L 336, B 62, H 343	30	4,5	ohne Akku		Standard	
9503RZ.76X.409.030	L 336, B 62, H 343	30	5,5	ohne Akku		AC-Control	

Lichtband | LINEDO Module zur Rettungswegbeleuchtung

Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK03


Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet (weiß, schwarz) oder eloxiert.

Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil- oder Kettenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert.

Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung

Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet weiß. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Kunststofflinsen zur optimalen Rettungswegausleuchtung.

Lieferbare Farben (X): 2 = weiß, 3 = schwarz, 0 = aluminium eloxiert



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten

Spannungsart: AC


Serienmäßig mit automatischem Selbsttest.

Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar.

Leuchten für zentrale Notstromversorgung

Spannungsart: AC/DC

Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar.

Bestellnummer	Abmessungen [mm]	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom Netz/Not [lm]	Systemleistung [W]	Akku	 [h]	Überwachung
Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten							
Preisgruppe 23							
mit Linse für Flächenbeleuchtung							
9503RF.76X.430.000	L 330, B 198, H 170	765	390 / 310	6,7	NiMh	3	Autotest
9503RF.76X.434.000	L 330, B 198, H 170	765	390 / 310	6,7	NiMh	3	MultiDigit
9503RF.76X.437.000	L 330, B 198, H 170	765	390 / 310	6,7	NiMh	3	DALI-Sibe
mit Linse für Rettungswegbeleuchtung							
9503RW.76X.430.000	L 330, B 198, H 170	765	390 / 310	6,7	NiMh	3	Autotest
9503RW.76X.434.000	L 330, B 198, H 170	765	390 / 310	6,7	NiMh	3	MultiDigit
9503RW.76X.437.000	L 330, B 198, H 170	765	390 / 310	6,7	NiMh	3	DALI-Sibe
mit tiefstrahlender Linse für Flächenbeleuchtung							
9503RT.76X.430.000	L 330, B 198, H 170	765	370 / 340	6,7	NiMh	3	Autotest
9503RT.76X.434.000	L 330, B 198, H 170	765	370 / 340	6,7	NiMh	3	MultiDigit
9503RT.76X.437.000	L 330, B 198, H 170	765	370 / 340	6,7	NiMh	3	DALI-Sibe
mit tiefstrahlender Linse für Rettungswegbeleuchtung							
9503RT.76X.430.100	L 330, B 198, H 170	765	450 / 360	6,4	NiMh	3	Autotest
9503RT.76X.434.100	L 330, B 198, H 170	765	450 / 360	6,4	NiMh	3	MultiDigit
9503RT.76X.437.100	L 330, B 198, H 170	765	450 / 360	6,4	NiMh	3	DALI-Sibe
Leuchten für zentrale Notstromversorgung							
Preisgruppe 24							
mit Linse für Flächenbeleuchtung							
9503RF.76X.400.100	L 330, B 198, H 170	765	220 / 220	3,2	ohne Akku		Standard
9503RF.76X.409.100	L 330, B 198, H 170	765	220 / 220	4,2	ohne Akku		AC-Control
9503RF.76X.400.000	L 330, B 198, H 170	765	420 / 420	5,7	ohne Akku		Standard
9503RF.76X.409.000	L 330, B 198, H 170	765	420 / 420	6,7	ohne Akku		AC-Control
mit Linse für Rettungswegbeleuchtung							
9503RW.76X.400.100	L 330, B 198, H 170	765	190 / 190	3,2	ohne Akku		Standard
9503RW.76X.409.100	L 330, B 198, H 170	765	190 / 190	4,2	ohne Akku		AC-Control
9503RW.76X.400.000	L 330, B 198, H 170	765	360 / 360	5,7	ohne Akku		Standard
9503RW.76X.409.000	L 330, B 198, H 170	765	360 / 360	6,7	ohne Akku		AC-Control
mit tiefstrahlender Linse für Flächenbeleuchtung							
9503RT.76X.400.000	L 330, B 198, H 170	765	410 / 410	5,7	ohne Akku		Standard
9503RT.76X.409.000	L 330, B 198, H 170	765	410 / 410	6,7	ohne Akku		AC-Control
mit tiefstrahlender Linse für Rettungswegbeleuchtung							
9503RT.76X.400.100	L 330, B 198, H 170	765	420 / 420	5,7	ohne Akku		Standard
9503RT.76X.409.100	L 330, B 198, H 170	765	420 / 420	6,7	ohne Akku		AC-Control





RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Deutschland

(D, A, CH)
Telefon +49 951 7909-0

www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de



Mitglied von **licht.de**

